

Selant Selection Chart					• • = Better, • = Good, NR = Not Recommended Y = Yes, N = No F = Fast, S = Slow							
Applications		West Marine			3M					Pettit AnchorTech®		
		Multi-Caulk	Silicone	Polyurethane	4000UV	4200FC	5200	5200FC	Silicone	Premium Fast Dry Adhesive Sealant	UV Resistant Adhesive Sealant	Adhesive Hybrid Sealant
Wood to:	Metal (Deck/Hull Hardware)	• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	• •	•
	Wood Trim	• •	•	•	•	•	• •	• •	•	•	•	•
	Deck Seams	• •	NR	NR	• •	NR	NR	NR	NR	NR	• •	NR
	Underwater Wooden Hull Seams	• •	NR	• •	• •	• •	• •	• •	NR	• •	• •	NR
	Thru-Hull Fitting (Wooden Boat)	• •	•	•	•	•	• •	• •	NR	•	NR	•
	Glass (Sealing Only)	• •	•	NR	•	NR	NR	NR	•	NR	•	•
	Lexan	NR	•	NR	• •	NR	NR	NR	•	NR	• •	•
	Plastic Hardware, ABS, Nylon	NR	•	• •	• •	• •	•	•	•	• •	• •	•
	Rubrails	• •	•	• •	• •	• •	•	•	•	• •	• •	•
Fiberglass to:	Metal (Deck/Hull Hardware)	• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	• •	•
	Fiberglass	•	•	• •	• •	• •	• •	• •	•	• •	• •	•
	Thru-Hull Fittings (Fiberglass Boat)	• •	•	• •	•	• •	• •	• •	NR	• •	NR	NR
	Glass (Sealing Only)	• •	•	NR	•	NR	NR	NR	•	NR	•	•
	Lexan	NR	• •	NR	•	NR	NR	NR	• •	NR	•	• •
	Plastic Hardware, ABS, Nylon	NR	•	• •	•	• •	•	•	•	• •	•	•
	Rubrails	• •	•	• •	• •	• •	•	•	•	• •	• •	•
Glass to:	Metals (Windshields) Sealing Only	• •	•	NR	•	NR	NR	NR	•	NR	•	•
	Vinyl	NR	•	NR	•	NR	NR	NR	•	NR	•	•
Other	Deck to Hull Joints	• •	•	•	•	•	• •	• •	NR	•	•	NR
Attributes	Sandable	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N
	Paintable	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y
	Chemical Resistant	Y	Y	N	N	N	N	NR	Y	Y	Y	Y
	Glueing/Adhesion, Fiberglass/Wood	•	•	•	•	•	• •	• •	•	•	•	•
	Cure Rate	S	F	F	F	F	S	F	F	F	F	F